

Procédure avant intégration de données

Liste des points à vérifier avant lancement des scripts d'intégration des données transmises par les administrateurs de données. Chaque administrateur de données est abrégé (Ex. : cbna, cenpaca, cbnmc, cbnmed...) et nous indiquons cette abréviation de manière générique avec le terme <admin-data>.

- En local :
 - tester l'intégration des données dans une copie du dépôt `sinp-<region>-data` sur une copie de la base de données de Prod
 - corriger les fichiers csv transmis si nécessaire
 - préparer une nouvelle archive `tar.bz2`, au format : `<date>_sinp_<region>_<admin-data>.tar.bz2`. Ex. : `2024-09-04_sinp_paca_cenpaca.tar.bz2`
 - téléverser sur l'archive sur le dépôt SFTP hébergé sur le serveur `bkp-srv` en tant que `data`
- Se connecter sur le dépôt SFTP hébergé sur le serveur `bkp-srv` en tant que `data` :
 - Pour chaque dossier correspondant à un administrateur de données, vérifier :
 - la présence d'un fichier `.tar.bz2`
 - la correspondance de taille de chaque fichier `.tar.bz2` entre la version locale et la version du distante
- Se connecter sur le serveur `db-srv` en tant que `geonat`
 - Vérifier que le dossier `~/data/`, correspondant au dépôt Git `sinp-<region>-data`, est bien à jour :

```
cd ~/data/ ; git pull
```

- Pour chaque dossier correspondant à un administrateur de données (Ex. : cbna, cenpaca, cbnmc, cbnmed...), vérifier :
 - le fichier `~/data/<admin-data>/config/settings.ini` contient bien la date utilisée pour l'archive `tar.bz2` dans le paramètre `<admin-data>_import_date`
 - vérifier que le dossier `~/data/<admin-data>/raw/data/` est vide
- Créer une session Screen :

```
screen -S <admin-data>-integration
```

- Se placer dans le dossier `bin/` :

```
cd ~/data/<admin-data>/bin/
```

- Lancer le script d'import en mode verbeux :

```
./import_update.sh -v
```

- Vérifier que tous les scripts SQL lancés dans des transactions fonctionnent :
 - présence du log `COMMIT` pour chacun d'entre eux.
 - dans une session Screen, utiliser :
 - `CTRL+A`, puis `ESC` pour pouvoir remonter dans les logs de la session. Puis à nouveau `ESC` pour revenir en mode normal.
 - `CTR+A`, puis `CTRL+D` pour se détacher de la session.
 - `screen -ls` pour lister les sessions.

- `sreen -r <id-session>` pour revenir dans une session.
- absence de log d'erreur.

From:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/database/procedure-avant-integration-data?rev=1729756442>

Last update: **2024/10/24 07:54**

