

# Critères de sélection et de floutage des observations de la Synthèse pour l'Atlas

GeoNature-Atlas récupère dans la table gn\_synthese.synthese de GeoNature les observations selon certains critères liés à la requête SQL de sélection permettant de créer la vue matérialisées atlas.vm\_observations.

C'est à l'aide la vue matérialisées atlas.vm\_cor\_synthese\_area que nous floutons les données sensibles (id\_nomenclature\_sensitivity) et privée (id\_nomenclature\_diffusion\_level) dans la vue matérialisées atlas.vm\_observations.

Voici les liens vers les fichiers SQL 2.atlas.vm\_observations.sql de création de ces vues matérialisées :

- AURA
- PACA

## Principe de sélection des observations pour l'Atlas

Ci-dessous, le FROM et le WHERE de la requête :

```
FROM synthese.synthese s
  JOIN atlas.vm_taxref tx
    ON tx.cd_nom = s.cd_nom
  JOIN synthese.t_nomenclatures sens
    ON s.id_nomenclature_sensitivity = sens.id_nomenclature
  JOIN synthese.t_nomenclatures dl
    ON s.id_nomenclature_diffusion_level = dl.id_nomenclature
  JOIN synthese.t_nomenclatures st
    ON s.id_nomenclature_observation_status = st.id_nomenclature
  LEFT JOIN blurred_centroid_insee bci
    ON bci.id_synthese = s.id_synthese
WHERE s.the_geom_point IS NOT NULL
  AND st.cd_nomenclature::text = 'Pr'::text
  AND dl.cd_nomenclature::text <> '4'::text
  AND (sens.cd_nomenclature::text <> ALL (ARRAY['4'::CHARACTER VARYING,
  '2.8'::CHARACTER VARYING]::text[]))
```

Pour être intégré dans l'Atlas, une observations dans la table gn\_synthese.synthese doit donc avoir:

- un cd\_nom renseigné (pas de NULL)
- une géométrie dans the\_geom\_point renseigné (pas de NULL)
- une nomenclature id\_nomenclature\_sensitivity renseignée (pas de NULL). Nous éliminons les observations avec les valeurs "4" et "2.8" (*Aucune diffusion*).
- une nomenclature id\_nomenclature\_diffusion\_level renseignée (pas de NULL). Nous éliminons les observations avec la valeur "4" (*Aucune diffusion*).

- une nomenclature `id_nomenclature_observation_status` renseignée (pas de NULL) et valant "Pr" (Présence). Nous éliminons les données d'absence.

## Principe de floutage des observations pour l'Atlas

**Nous floutons les données sensibles et privée** (nomenclatures `id_nomenclature_sensitivity` et `id_nomenclature_diffusion_level`) dans la vue matérialisées `atlas.vm_observations`. Il est donc important d'avoir renseigné ces deux nomenclatures correctement.

Depuis le passage à l'Open Data, **la nomenclature `id_nomenclature_diffusion_level` devrait valoir "5"** (*Diffusion telle quelle : si une donnée précise existe, elle doit être diffusée telle quelle.*) pour toutes les données.

Pour le floutage, la vue matérialisée `atlas.vm_cor_synthese_area` contient toutes les observations sensibles ou privées floutées avec leur(s) maille(s) de floutage correspondante(s). En suite, la vue matérialisé `atlas.vm_observations` se charge de récupérer le **centroïde de l'union de toutes les géométries des mailles** de floutage des observations sensibles ou privées floutées. C'est ce centroïde qui sera utilisé pour déterminer la commune dans laquelle l'observations sera affectée.

From:  
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - CBNA SINP

Permanent link:  
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/fonctionnalites/geonature-atlas/criteres-observations?rev=1733481188>

Last update: 2024/12/06 10:33

