Scripts d'intégration - Pré-Production GeoNature

Mise en place des scripts

Procédure d'utilisation des scripts d'intégration

- Au préalable, il est nécessaire de préparer un fichier *.tar.bz2* contenant un dossier au format : `<date-yyyy-mm-dd>_sinp_paca_<nom-organisme>` ex. : `2023-10-04_sinp_paca_cenpaca/`
  - Créer en local, un dossier au format précédent
  - Placer dans le dossier l'ensemble des fichiers *.csv* au format d'échange à transmettre ainsi qu'un fichier *meta_archive.ini*
  - Ouvrir un terminal, se placer vous dans le dossier créé et utiliser la commande suivante pour créer l'archive :

    ```
    tar ../2023-10-04_sinp_paca_cenpaca.tar.bz2 .
    ```

    (attention à la présence du point final)

  - Utiliser ensuite Filezilla (ou autre logiciel de SFTP) pour stocker le fichier *.tar.bz2* sur l'espace SFTP du SINP dans le dossier correspondant à l'organisme concerné.
- Se connecter sur le serveur de pré-production avec l'utilisateur *geonat* :

  ```
  ssh geonat@bkp-<region>-sinp
  ```

- Se rendre dans le dossier correspondant à l'organisme pour lequel nous voulons intégrer les données. Ex. CEN PACA :

  ```
  cd ~/data/cenpaca/
  ```

- Éditer le fichier config/settings.ini pour y modifier la date de l'archive à prendre en compte :

  ```
  vi config/seettings.ini
  ```

  - Modifier le paramètre *cp_import_date* pour la nouvelle date : `cp_import_date="2024-10-04"`
- Vider le dossier data/raw/ de tous les fichiers .csv et .ini d'une éventuelle intégration précédente :

  ```
  rm data/raw/*.{csv,ini}
  ```

- Lancer le script d'intégration :

  ```
  ./bin/import_update.sh -v
  ```

  - L'option `-v` permet de rendre le script plus bavard.

- Pour afficher l'aide du script utiliser :

```
./bin/import_update.sh -h
```

- Le script se charge de :
  - télécharger depuis le dépôt SFTP l'archive et la place dans le dossier `data/raw/`
  - décompresser l'archive dans le dossier `data/raw/`
  - intégrer les données (ajout, modification, suppression) dans l'ordre indiqué dans la format d'échange
- Les logs du script s'affiche à l'écran mais sont aussi stocké dans un fichier *.log* au format `<yyyy-mm-dd>_imports.log` présent dans : `var/log/`

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/bkp-srv/pre-prod-data?rev=1696932547

Last update: **2023/10/10 10:09**