

Scripts d'intégration - Pré-Production GeoNature

Mise en place des scripts

- Configurer le script *import_parser* en suivant la doc d'installation présente dans le fichier README.md : `vi import-parser/README.md`
- Modifier le fichier de configuration partagé : `vi shared/config/settings.ini`

Procédure d'utilisation des scripts d'intégration

- Au préalable, il est nécessaire de préparer un fichier *.tar.bz2* contenant un dossier au format : `<date-yyyy-mm-dd>_sinp_paca_<nom-organisme>` ex. :
`2023-10-04_sinp_paca_cenpaca/`
 - Créer en local, un dossier au format précédent
 - Placer dans le dossier l'ensemble des fichiers *.csv* [au format d'échange](#) à transmettre ainsi qu'un fichier *meta_archive.ini*
 - Ouvrir un terminal, se placer vous dans le dossier créé et utiliser la commande suivante pour créer l'archive :

```
tar ../2023-10-04_sinp_paca_cenpaca.tar.bz2 .
```

(attention à la présence du point final)

- Utiliser ensuite Filezilla (ou autre logiciel de SFTP) pour stocker le fichier *.tar.bz2* sur l'espace SFTP du SINP dans le dossier correspondant à l'organisme concerné.
- Se connecter sur le serveur de pré-production avec l'utilisateur *geonat* :

```
ssh geonat@bcp-<region>-sinp
```

- Se rendre dans le dossier correspondant à l'organisme pour lequel nous voulons intégrer les données. Ex. CEN PACA :

```
cd ~/data/cenpaca/
```

- Éditer le fichier *config/settings.ini* pour y modifier la date de l'archive à prendre en compte :

```
vi config/seettings.ini
```

- Modifier le paramètre *cp_import_date* pour la nouvelle date :
`cp_import_date="2024-10-04"`
- Vider le dossier *data/raw/* de tous les fichiers *.csv* et *.ini* d'une éventuelle intégration précédente :

```
rm data/raw/*.{csv,ini}
```

- Lancer le script d'intégration :

```
./bin/import_update.sh -v
```

- L'option -v permet de rendre le script plus bavard.
- Pour afficher l'aide du script utiliser :

```
./bin/import_update.sh -h
```

- Le script se charge de :
 - télécharger depuis le dépôt SFTP l'archive et la place dans le dossier data/raw/
 - décompresser l'archive dans le dossier data/raw/
 - intégrer les données (ajout, modification, suppression) [dans l'ordre indiqué dans la format d'échange](#) à l'aide de script SQL.
- Les logs du script s'affiche à l'écran mais sont aussi stocké dans un fichier .log au format <yyyy-mm-dd>_imports.log présent dans : var/log/
- Surveiller l'exécution du script et l'apparition éventuelle d'un ROLLBACK. Dans ce cas là, arrêter l'exécution du script à l'aide de CTRL+C et consulter les logs pour déterminer l'origine du problème. Il est souvent nécessaire de corriger les fichiers csv fournis pour corriger le problème.
- Pour relancer le script suite à sa première exécution, vous pouvez utiliser la commande suivante qui se charge de supprimer les fichiers *_rti.csv préalablement créés et de réinitialiser l'affichage de la console :

```
reset; rm -f data/raw/*_rti.csv; ./bin/import_update.sh -v
```

From:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - CBNA SINP

Permanent link:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/bkp-srv/pre-prod-data?rev=1697031738>

Last update: **2023/10/11 13:42**

