Installation d'un espace de Pré-Production pour GeoNature

Dépendances nécessaires

- Se connecter à l'utilisateur geonat de bkp-srv :

```
ssh geonat@bkp-<region>-sinp
```

- Installer les dépendances (NVM, Python...) de GeoNature en suivant la documentation.

Procédure rapatriement de la prod

- Se connecter à l'utilisateur *geonat* de *bkp-srv* :

```
ssh geonat@bkp-<region>-sinp
```

- Récupérer l'installation des outils GeoNature de *web-srv* (supprimer l'option `--dry-run` si tout est OK) :

```
 rsync -e "ssh -p <port-ssh-web-srv>" -av --exclude .cache/ --exclude
venv/ --exclude venv.save/ geonat@web-<region>-sinp:/home/geonat/www/
/home/geonat/www/ --dry-run
```

- Récupérer les données de *db-srv* (supprimer l'option `--dry-run` si tout est OK) :

```
 rsync -av -e "ssh -p <port-ssh-db-srv>" --exclude "raw/*" geonat@db-
<region>-sinp:/home/geonat/data/ /home/geonat/data --dry-run
```

- Recréer les liens symboliques de la racine du home de geonat :

```
ln -s www/atlas atlas
ln -s www/geonature geonature
ln -s www/taxhub taxhub
ln -s www/usershub usershub
```

Procédure : installation via Git

- Cloner le dépôt avec l'URL en https : `git clone https://github.com/PnX-SI/GeoNature.git geonature`
- Se placer dans le dossier du dépôt cloné : `cd geonature`
- Récupérer le fichier `config/settings.ini` avec : `scp geonat@web-<region>-sinp:~/geonature/config/settings.ini ./config/`
    - Adapter son contenu : `vi config/settings.ini`

- Récupérer le fichier `config/geonature_config.toml` avec : `scp geonat@web-<region>-sinp:~/geonature/config/geonature_config.toml ./config/`
    - Adapter son contenu : `vi config/geonature_config.toml`
- Réinstaller le *venv* du backend :
    - `cd install/`
    - `./01_install_backend.sh`
        - Arrêter le script lors de la demande de mot de passe pour l'installation des scripts SystemD : CTRL+C
    - Installer le module Sentry :
        - `source ../backend/venv/bin/activate`
        - `pip install sentry_sdk`
        - `deactivate`
- Copier les composants "custom" présents dans `frontend/src/custom/components/`
    - `scp -r geonat@web-<region>-sinp:~/geonature/frontend/src/custom/components/ frontend/src/custom/`
    - Si besoin restaurer les fichiers .sample : `git restore *.sample`
- Copier les images "custom" présentes dans `frontend/src/custom/images/`
    - `scp -r geonat@web-<region>-sinp:~/geonature/frontend/src/custom/images frontend/src/custom/`
- Copier le fichier *favicon.ico* :
    - `scp -r geonat@web-<region>-sinp:~/geonature/frontend/src/favicon.ico frontend/src/`
- Penser à reporter les éventuelles modifications du fichier `frontend/src/assets/i18n/fr.json` :
    - `scp geonat@web-<region>-sinp:~/geonature/frontend/src/assets/i18n/fr.json ./frontend/src/assets/i18n/`
- Récupérer le fichier *environ* :
    - `scp geonat@web-<region>-sinp:~/geonature/environ ./`
    - Adapter le fichier *environ* aux caractéristiques du serveur de la pré-prod : `vi ./environ`
- Recréer les liens symboliques présents dans `frontend/src/external_assets/` et dans `external_modules/`
- Réinstaller les modules pre-existant :

```
source backend/venv/bin/activate
pip list | grep modules
pip install -e /home/geonat/www/modules/<module>
pip list | grep modules
```

- Essayer de réinstaller le frontend à l'aide du script :
    - `cd install/`
    - `./04_install_fontend.sh`
- Sinon, une alternative et la réinstallation manuelle du frontend :
    - Réinstaller Npm et Node à l'aide de Nvm :
        - `cd frontend/`
        - `nvm use`
    - Réinstaller les paquets Npm :
        - `cd frontend/`
        - '' npm install''

    - Reconstruire le frontend à l'aide d'Angular :
        - `cd frontend/`
        - `npm run build`
- Corriger/Créer un fichier Logrotate :
    - `vi /etc/logrotate.d/geonature`
- Corriger/Créer le service SystemD

Reconfigurer GeoNature

- Installer/Mettre à jour les dépendances de GeoNature.
- **NOTES** : il est nécessaire que Gunicorn écoute sur l'IP 0.0.0.0 car Nginx étant dans un container il ne peut accéder à l'IP 127.0.0.1. Le parefeu se charge de rendre inaccessibles le port 8000 de GeoNature ainsi que ceux d'UsersHub et TaxHub.
- Reconfigurer GeoNature :
    - Changer les paramètres suivants dans *geonature_config.toml* :

```
vi ~/geonature/config/geonature_config.toml
```

```
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "postgresql://geonatadmin:<mot-de-passe-geonatadmin-sur-bkp-srv>@127.0.0.1:5432/geonature2db"
URL_APPLICATION = "https://gnpp.silene.eu"
API_ENDPOINT = "https://gnpp.silene.eu/api"
API_TAXHUB = "https://thpp.silene.eu/api"

# Remplacer par une clé alétoire complexe
SECRET_KEY = "<utiliser-uuid-pour-générer-une-clé>"

appName = "<nom-du-site> - Pré-Prod"

# Set Sentry DSN
SENTRY_DSN = "<nouveau-sentry-DSN-généré-dans-app-monitor>"

[USERSHUB]
    URL_USERSHUB = "https://uhpp.<sinp-domaine>"

[ACCOUNT_MANAGEMENT]
    VALIDATOR_EMAIL = [
            "adminsys@<sinp-domaine>",
        ]

[FRONTEND]
    # Durée de vie du cache des stats de la page d'accueil
    # 86 400 = 1 jour
    STAT_BLOC_TTL = 86400

[PERMISSION_MANAGEMENT]
    VALIDATOR_EMAIL = [
            "adminsys@<sinp-domaine>",
        ]
```

    - Changer les paramètres suivants dans *settings.ini* :

```
vi ~/geonature/config/settings.ini
```

```
#MODE=dev #Voir s'il faut utiliser git pour l'installation et donc le mode "dev"...
my_url=https://gnpp.silene.eu/
db_host=127.0.0.1
user_pg_pass=<mot-de-passe-geonatadmin-sur-bkp-srv>
```

- Réinstaller le *venv* et *Node* pour *GeoNature* :

```
cd ~/geonature/frontend
nvm install
cd ~/geonature/backend
rm -fR venv
cd ~/geonature/install
./01_install_backend.sh
```

- Réinstaller le frontend :

```
cd ~/geonature/install
./04_install_frontend.sh
```

    - Si erreur `An unhandled exception occurred: Cannot find module '@angular-builders/custom-webpack/package.json` :

```
cd ~/geonature/frontend/
nvm use
npm install
npm run build
```

- Créer une dossier pour les logs :

```
mkdir /var/log/geonature/
mv /var/log/usershub.log /var/log/geonature/
chown -R geonat: /var/log/geonature/
```

- Créer un fichier logrotate :

```
vi /etc/logrotate.d/geonature
```

```
/var/log/geonature/geonature.log {
    su geonat geonat
    daily
    rotate 8
    size 100M
    create
    compress
    postrotate
    systemctl reload geonature || true
```

```
    endscript
}
```

- Surcharger le service SystemD :

```
systemctl edit geonature
```

```
[Unit]
Description=GeoNature - PreProd
After=docker.service
StartLimitIntervalSec=60min
StartLimitBurst=25

[Service]
Restart=on-failure
RestartSec=2min
StandardOutput=append:/var/log/geonature/geonature.log
```

- Créer un fichier `environ` :

```
vi ~/geonature/environ
```

```
GUNICORN_HOST=0.0.0.0
GUNICORN_NUM_WORKERS=9
GUNICORN_TIMEOUT=300
```

Reconfigurer l'Atlas

- Changer les paramètres suivants dans *config.py* :

```
vi ~/atlas/atlas/configuration/config.py
```

```
database_connection = "postgresql://geonatatlas:<mot-de-passe-
utilisateur-geonatatlas>@127.0.0.1:5432/gnatlas"
NOM_APPLICATION = "Silene Nature - Pré-Prod"
SECRET_KEY = '<utiliser-uuid-pour-générer-une-clé>'
```

- Changer les paramètres suivants dans *settings.ini* :

```
vi ~/www/atlas/atlas/configuration/settings.ini
```

```
db_host=0.0.0.0
user_pg_pass=<mot-de-passe-utilisateur-geonatatlas>
owner_atlas_pass=<mot-de-passe-utilisateur-geonatadmin>

db_source_host=127.0.0.1
atlas_source_pass=<mot-de-passe-utilisateur-geonatadmin>
```

- Réinstaller le *venv* et *Node* pour *GeoNature-Atlas* :

```
cd ~/atlas/atlas/static/
nvm install
cd ~/atlas/
rm -fR venv
./install_app.sh
```

- Créer une dossier pour les logs :

```
mkdir /var/log/geonature-atlas/
mv /var/log/usershub.log /var/log/geonature-atlas/
chown -R geonat: /var/log/geonature-atlas/
```

- Créer un fichier logrotate :

```
vi /etc/logrotate.d/geonature-atlas
```

```
/var/log/geonature-atlas/geonature-atlas.log {
    su geonat geonat
    daily
    rotate 8
    size 100M
    create
    compress
    postrotate
    systemctl reload geonature-atlas || true
    endscript
}
```

- Surcharger le service SystemD :

```
systemctl edit geonature-atlas
```

```
[Unit]
Description=Atlas - PreProd
After=docker.service
StartLimitIntervalSec=60min
StartLimitBurst=25

[Service]
Restart=on-failure
RestartSec=2min
StandardOutput=append:/var/log/geonature-atlas/geonature-atlas.log
```

- Créer un fichier `environ` :

```
vi ~/atlas/environ
```

```
GUNICORN_HOST=0.0.0.0
GUNICORN_NUM_WORKERS=4
GUNICORN_TIMEOUT=90
```

Reconfigurer UsersHub

- Changer les paramètres suivants dans *config.py* :

```
vi ~/usershub/config/config.py
```

```
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "postgresql://geonatadmin:<mot-de-passe-geonatadmin-sur-bkp-srv>@127.0.0.1:5432/geonature2db"
URL_APPLICATION ='https://uhpp.silene.eu'
SECRET_KEY = '<utiliser-uuid-pour-générer-une-clé>'
```

- Changer les paramètres suivants dans *settings.ini* :

```
vi ~/usershub/config/settings.ini
```

```
db_host=0.0.0.0
user_pg_pass=<mot-de-passe-utilisateur-geonatadmin>
url_application=https://uhpp.silene.eu
```

- Réinstaller le *venv* et *Node* pour *UsersHub* :

```
cd ~/usershub/app/static/
nvm install
cd ~/usershub/
rm -fR venv
./install_app.sh
```

- Créer une dossier pour les logs :

```
mkdir /var/log/usershub/
mv /var/log/usershub.log /var/log/usershub/
chown -R geonat: /var/log/usershub/
```

- Créer un fichier logrotate :

```
vi /etc/logrotate.d/usershub
```

```
/var/log/usershub/usershub.log {
    su geonat geonat
    daily
    rotate 8
    size 100M
    create
    compress
    postrotate
    systemctl reload usershub || true
    endscript
}
```

- Surcharger le service SystemD :

```
systemctl edit usershub.service
```

```
[Unit]
Description=UsersHub - PreProd
After=docker.service
StartLimitIntervalSec=60min
StartLimitBurst=25

[Service]
Restart=on-failure
RestartSec=2min
StandardOutput=append:/var/log/usershub/usershub.log
```

- Créer un fichier `environ` :

```
vi ~/usershub/environ
```

```
GUNICORN_HOST=0.0.0.0
```

Reconfigurer TaxHub

- Changer les paramètres suivants dans *config.py* :

```
vi ~/taxhub/apptax/config.py
```

```
DEBUG=True
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = "postgresql://geonatadmin:<mot-de-passe-geonatadmin-sur-bkp-srv>@127.0.0.1:5432/geonature2db"
SECRET_KEY = '<utiliser-uuid-pour-générer-une-clé>'
```

- Changer les paramètres suivants dans *settings.ini* :

```
vi ~/taxhub/settings.ini
```

```
db_host=0.0.0.0
user_pg_pass=<mot-de-passe-utilisateur-geonatadmin>
```

- Réinstaller le *venv* et *Node* pour *TaxHub* :

```
cd ~/taxhub/static/
nvm install
cd ~/taxhub/
rm -fR venv
./install_app.sh
```

- Créer une dossier pour les logs :

```
mkdir /var/log/taxhub/
mv /var/log/usershub.log /var/log/taxhub/
```

```
chown -R geonat: /var/log/taxhub/
```

- Créer un fichier logrotate :

```
vi /etc/logrotate.d/taxhub
```

```
/var/log/taxhub/taxhub.log {
    su geonat geonat
    daily
    rotate 8
    size 100M
    create
    compress
    postrotate
    systemctl reload taxhub || true
    endscript
}
```

- Surcharger le service SystemD :

```
systemctl edit taxhub
```

```
[Unit]
Description=TaxHub - PreProd
After=docker.service
StartLimitIntervalSec=60min
StartLimitBurst=25

[Service]
Restart=on-failure
RestartSec=2min
StandardOutput=append:/var/log/taxhub/taxhub.log
```

- Créer un fichier `environ` :

```
vi ~/taxhub/environ
```

```
GUNICORN_HOST=0.0.0.0
```

Création du container Docker hébergeant Postgresql & Nginx

Activation de l'IPv6 sur Docker et la stack proxy

- Afin d'avoir un support complet d'IPv6 sur la pré-prod, il est nécessaire d'activer le support d'IPv6 par Docker.

Création de la stack preprod

- Ajouter l'utilisateur *geonat* au groupe docker :

```
sudo usermod -aG docker geonat
```

  - Se déconnecter et se reconnecter au compte *geonat* et vérifier la prise en compte du groupe avec :

```
id
```

  - Tester Docker en tant qu'utilisateur *geonat* avec :

```
docker run hello-world
```

  - Si le message d'erreur docker: `Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket` apparait, redémarrer la machine pour activer la prise en compte de Docker.
- Créer le dossier qui hébergera la stack GeoNature Docker Compose :

```
mkdir -p ~/docker/preprod
```

- Se placer dedans et récupérer les fichiers disponible sur le dépôt Github sinp-paca-srv ou sur le dépôt Github sinp-aura-srv.
- Copier le fichier .env.sample en .env :

```
cp .env.sample .env
```

- Configurer le fichier *.env*
- Lancer la stack avec :

```
docker compose up -d
```

- Vérifier le bon fonctionnement avec *Portainer*.

Accéder au shell Psql depuis le container Postgres

- Assurer vous que le container *preprod-postgres* est bien dans l'état *running* (via Portainer ou en ligne de commande).
- Accéder à l'intérieur du container :

```
docker exec -it preprod-postgres bash
```

- Accéder à *Psql* avec :

```
psql -U ${POSTGRES_USER} ${POSTGRES_DB}
```

- Dans le container, l'utilisateur ${POSTGRES_USER} et la base ${POSTGRES_DB} remplace l'utilisateur par défaut *postgres*. Il est donc nécessaire de se connecter avec ces arguments !

Installer le client Postgresql sur l'hôte

- Vérifier la présence du dépôt de paquets deb pour Postgresql dans : `/etc/apt/sources.list.d/` '' * **Vérifier la version de Postgresql utilisé par le container Docker Postgresql de la pré-prod.** * Utiliser la même version pour l'installation du paquet postgresql-client. Ex. ici la v15 : ''apt install postgresql-client-15
- Afin de pouvoir utiliser la commande `psql` sur l'hôte mais également le script `install_db.sh` de l'Atlas, il est nécessaire de :
  - Créer un utilisateur `postgres` sur l'hôte :

    ```
    adduser --system --no-create-home postgres
    ```

  - S'assurer que le fichier `docker-compose.yml` de la préprod lançant la base Postgres créé bien un mapping des sockets sur `/run/postgresql` dans les volumes (`-/run/postgesql/:/var/run/postgresql`).
  - Il semble aussi nécessaire de modifier le mapping utilisateur des Foreign Data Tables en indiquant que le mot de passe n'est pas requis :

    ```
          sudo -u postgres -s psql -d $db_name -c "CREATE USER MAPPING FOR $owner_atlas SERVER geonaturedbserver OPTIONS (user '$atlas_source_user', password_required 'false') ;"  &>> log/install_db.log
    ```

  - Le problème c'est que ce mécanisme ne marche pas en PROD où le mot de passe est bien requis ! Il faudrait chercher l'origine de la différence de fonctionnement...
    - En attendant, le plus simple semble de corriger le script `install_db.sh` sur la Préprod si besoin.

Stocker les logs Postgresql sur l'hôte

- Créer un dossier `/var/log/postgresql`:

  ```
  mkdir /var/log/postgresql/
  chown root:999 /var/log/postgresql/
  chmod 774 /var/log/postgresql/
  ```

  - Sur l'hôte l'utilisateur du container créant le socket correspond à l'utilisateur dont l'id vaut 999 (`systemd-coredump` | `systemd-timesync`). ☐ Il faudrait voir à utiliser l'utilisateur système "postgres"...
- Assurerez vous que le fichier `docker-compose.yml` de la préprod lançant la base Postgres créé bien un mapping du dossier suivant- `/var/log/postgesql/:/var/log/postgresql`
- Vérifier également que Postgresql dans le container est bien lancé avec les paramètres de config suivant :

  ```
  # Log
  #log_destination = stderr
  log_directory = '/var/log/postgresql'
  log_filename = 'postgresql-%a.log'
  log_file_mode = 0600
  log_truncate_on_rotation = on
  log_rotation_age = 1440
  ```

```
log_rotation_size = 0
```

- TODO :☐ Voir comment forcer l'id de l'utilisateur "postgres" créant les fichier de log : dans le container. Par défaut il s'agit de "postgres" avec un id 999, il semblerait...

Remplacer la base par la dernière version sauvegardée

- Se connecter en *root* sur *bkp-srv* :

```
ssh admin@bkp-<region>-sinp ; sudo -i
```

  - Monter le dépôt Borg de *db-srv* :

```
borg mount /home/backups/db-srv /tmp/repo
```

  - Saisir la *passphrase* de *db-srv*.
  - Extraire le dump de la base de GeoNature et le copier dans l'espace de restauration du container `preprod-postgres-restore` avec :
    - Pour *geonature2db* :

```
 cp -r /tmp/repo/db-srv-<date-et-
heure>/root/.borgmatic/postgresql_databases/172.18.5.1/geonatu
re2db
/home/geonat/docker/preprod/postgres/restore/<date>_geonature2
db.custom
```

    - Pour *gnatlas* :

```
 cp -r /tmp/repo/db-srv-<date-et-
heure>/root/.borgmatic/postgresql_databases/172.18.5.1/gnatlas
/home/geonat/docker/preprod/postgres/restore/<date>_gnatlas.cu
stom
```

    - **ATTENTION** : le nom du fichier du dump récupéré doit contenir le nom de la base de donnée *geonature2db* ou *gnatlas*. Cette information est récupéré par le script de restauration pour effectuer certaines tâches spécifiques.
  - Donner les droits à *geonat* sur les dumps :

```
 chown geonat:
/home/geonat/docker/preprod/postgres/restore/*.custom
```

  - Démonter le dépôt :

```
cd ; borg umount /tmp/repo
```

- Se connecter en *geonat* sur *bkp-srv* :
  - Se placer dans le dossier de la stack *preprod* :

```
cd ~/docker/preprod/
```

- Restauration de **GeoNature** :
  - Lancer la restauration de la base de donnée (**ATTENTION**. Ex. avec *geonature2db* : cela supprimera la base en place) :

```
docker compose run --rm preprod-postgres-restore
/restore/restore.sh -d "2023-06-14_geonature2db.custom"
```

- Restauration de **GeoNature Atlas** :
  - Lancer la restauration de la base de donnée (**ATTENTION**. Ex. avec *gnatlas* : cela supprimera la base en place) :

```
docker compose run --rm preprod-postgres-restore
/restore/restore.sh -d "2023-06-23_gnatlas.custom"
```

  - **ATTENTION** : La restauration précédente va bloquer sur le rafraîchissement de la VM "observations" pour une raison encore inconnue. Stopper la restauration avec CTRL+C. Les tables et les VMs sont malgré tout généré dans la base. Il suffit donc de rafraichir l'ensemble des VMs pour finaliser la restauration.
  - Rafraîchir les VMs grâce au script `gnatlas_refresh_all.sql` :

```
docker compose run --rm preprod-postgres-restore psql -U
geonatadmin -e -d gnatlas -f /restore/gnatlas_refresh_all.sql
```

Docker Compose, Services SystemD et Nginx Proxy

- Pour fonctionner la pré-prod nécessite d'avoir démarré dans l'ordre suivant :
  1. le serveur Postgresql *preprod-postgres* de la stack Docker Compose "preprod"
  2. le fonctionnement sur l'hôte des services SystemD de GeoNature :

```
systemctl status geonature
systemctl status usershub
systemctl status taxhub
systemctl status geonature-atlas
```

  3. le serveur Nginx *preprod-nginx* de la stack Docker Compose "preprod"

Installer le dépôt sinp-<region>-data

- Se connecter en *geonat* sur bkp-srv :

```
ssh geonat@bkp-<region>-sinp
```

- Deux solutions pour créer le dossier *~/data* et son contenu :
  - Copier directement le dossier *~/data* de production présent sur le serveur *db-srv* puis modifier les fichiers de config si nécessaire.
  - Cloner le dépôt dans un dossier //~/data/ // ce qui implique ensuite de copier tous les fichiers de config. Ex. :

```
git clone --recursive https://github.com/cbn-alpin/sinp-aura-
```

```
data.git data
```

- Se placer dans le dossier du dépôt :

```
cd ~/data/
```

- Installer Pipx :

```
sudo apt install pipx
```

  - Configurer les chemins d'accès :

```
pipx ensurepath
```

  - Relancer le terminal pour prendre en compte les changement ou essayer :

```
source ~/.bashrc
```

  - Vérifier que Pipx est fonctionnel :

```
pipx --version
```

- Installer Pipenv :

```
pipx install pipenv
```

  - Vérifier que Pipenv est fonctionnel :

```
pipenv --version
```

- Installer les dépendances de `import-parser` avec : `cd ~/data/import-parser/; pipenv install '' * Installer les dépendances de ''gn2pg` avec : `cd ~/data/gn2pg/; pipenv install '' * Si nécessaire, supprimer le dossier ~/.gn2pg si ce n'est pas un lien ''ls -al ~/.gn2pg` puis si c'est un dossier `rm -fr ~/.gn2pg`
  - Recréer un lien symbolique : '' ln -s ~/data/gn2pg/config ~/.gn2pg''
- Copier TOUS les fichiers de config depuis le serveur `db-srv`

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/bkp-srv/pre-prod-geonature?rev=1740410266

Last update: **2025/02/24 15:17**