Installer GeoNature Atlas DB

- **Préalable**, il est nécessaire d'avoir :
  - installé GeoNature Atlas sur le serveur Frontend et copié l'installation de GeoNature Atlas sur le serveur DB.
  - transféré le dépôt "data" sur le serveur et réalisé l'installation du territoire
    - Pour le SINP-PACA: transfért du dépôt "data" ; installation du territoire
    - Pour le SINP-AURA: transfért du dépôt "data" ; installation du territoire
- **Vérifier si ces requêtes sont réellement nécessaires** : Se connecter avec l'utilisateur *admin* et exécuter successivement les commandes suivantes :

```
psql
\c geonature2db;
-- Donner les droits à l'utilisateur geonatatlas aux schémas de la base geonature2db
GRANT USAGE ON SCHEMA gn_synthese, ref_geo, ref_nomenclatures, taxonomie TO geonatatlas;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA gn_synthese, ref_geo, ref_nomenclatures, taxonomie TO geonatatlas;
\q
```

- Se connecter avec *geonat* à l'instance *db-srv* : '' ssh geonat@db-<region>-sinp ''
- Installer la base de données de *GeoNature Atlas* :
  - Se placer dans le dossier racine de l'*Atlas* : `cd ~/www/atlas/`
  - Lancer le script d'installation de la base de données : `./install_db.sh`
    - Si l'application est déjà installée, penser à démarrer sur le serveur *web-srv* le service *atlas* : `supervisorctl start atlas`
    - Vérifier le bon déroulement de l'installation avec le fichier de log : `tail -f ~/www/atlas/log/install_db.log`
  - Il est nécessaire de retourner sur l'instance *web-srv* le fichier *territoire.json* créé par le script *install_db.sh* : `scp -P <port-ssh-web-srv> ~/www/atlas/static/custom/territoire.json geonat@web-<region>-sinp:/home/geonat/www/atlas/static/custom/`

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/db-srv/geonature-atlas-db?rev=1618577183

Last update: **2021/04/16 12:46**