

Gestion des paquets par défaut

Ajouter le dépôt Debian Backports

- Éditer le fichier *sources.list* à l'aide de la commande : `apt edit-sources`
 - Choisir votre éditeur préféré, dans notre *vim.tiny*
- Ajouter une nouvelle ligne en fin de fichier **si elle n'est pas déjà présente** :

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib  
non-free
```

- Buster (Debian 10) :

```
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib  
non-free
```

- Mettre à jour le cache APT : `apt update`

Paquets principaux et principe d'installation

- Installation des paquets : `apt-get install aptitude`
 - Préférer l'utilisation de `aptitude` car il permet, entre autre, de limiter l'installation de certains paquets...
- Installation des paquets complémentaires utiles avec `Aptitude` :
 - Surveillance système : `aptitude install htop linuxlogo`
 - Compression : `aptitude install unzip p7zip-full`
 - Nécessaire pour ajouter des dépôts externes : `aptitude install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 lsb-release`
 - Divers : `aptitude install software-properties-common rsync uuid mutt telnet make sshpass`
- Mettre à jour les paquets : `aptitude update ; aptitude upgrade`

Installation de paquets complémentaires optionnels

- **grc** `aptitude install grc` : "generic colourizer" qui permet de colorer les logs (entre autre chose). Ex. : `grc tail -f /var/log/auth.log`

From:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/depots-paquets?rev=1682070997>

Last update: **2023/04/21 09:56**

