Gestion des paquets par défaut

Ajouter le dépôt Debian Backports

- Éditer le fichier sources. list à l'aide de la commande : apt edit-sources
 - Choisir votre éditeur préféré, dans notre vim.tiny
- Ajouter une nouvelle ligne en fin de fichier si elle n'est pas déjà présente :
 - Bullseye (Debian 11):

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib
non-free
```

Buster (Debian 10) :

```
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib
non-free
```

• Mettre à jour le cache APT : apt update

Paquets principaux et principe d'installation

- Installation des paquets complémentaires utiles avec Apt :
 - Surveillance système : apt install htop linuxlogo
 - ∘ Compression: apt install unzip p7zip-full
 - Nécessaire pour ajouter des dépôts externes : apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 lsb-release
 - Divers: apt install software-properties-common rsync uuid mutt telnet make sshpass
- Mettre à jour les paquets : apt update ; apt upgrade

Installation de paquets complémentaires optionnels

• grc aptitude install grc: "generic colourizer" qui permet de colorer les logs (entre autre chose). Ex.: grc tail -f /var/log/auth.log

From:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/depots-paquets?rev=168207107

Last update: 2023/04/21 09:57

