

Gestion des paquets par défaut

Ajouter le dépôt Debian Backports

- Éditer le fichier `sources.list` à l'aide de la commande : `apt edit-sources`
 - Choisir votre éditeur préféré, dans notre `vim.tiny`
- Ajouter une nouvelle ligne en fin de fichier **si elle n'est pas déjà présente** :
 - Bookworm (Debian 12) : le format à changer et les sources se trouvent dans `/etc/apt/sources.list.d/debian.sources`. Le dépôt Backports est inclus par défaut.
 - Bullseye (Debian 11) :

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
```
 - Buster (Debian 10) :

```
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free
```
- Mettre à jour le cache APT : `apt update`

Paquets principaux et principe d'installation

- Installation des paquets complémentaires utiles avec Apt :
 - Surveillance système : `apt install htop linuxlogo`
 - Compression : `apt install unzip p7zip-full`
 - Nécessaire pour ajouter des dépôts externes : `apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 lsb-release`
 - Gestionnaire de version pour mise en ligne d'appli web : `apt install -t bullseye-backports git`
 - Divers : `apt install software-properties-common rsync uuid mutt telnet make sshpass`
- Mettre à jour les paquets : `apt update` ; `apt upgrade`

Installation de paquets complémentaires optionnels

- **grc** `apt install grc` : "generic colourizer" qui permet de colorer les logs (entre autre chose). Ex. : `grc tail -f /var/log/auth.log`

From:
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**



Permanent link:
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/depots-paquets?rev=1688310689>

Last update: **2023/07/02 15:11**