

Gestion des paquets par défaut

Ajouter le dépôt Debian Backports

- Éditer le fichier *sources.list* à l'aide de la commande : " apt edit-sources "
 - Choisir votre éditeur préféré, dans notre *vim.tiny*
- Ajouter une nouvelle ligne en fin de fichier **si elle n'est pas déjà présente** :
 - Bookworm (Debian 12) : le format à changer (Deb822) et les sources se trouvent dans `/etc/apt/sources.list.d/debian.sources`. Le dépôt Backports est inclus par défaut. Ajouter à la ligne Components: les composants suivant : Components: main contrib non-free non-free-firmware
 - Bullseye (Debian 11) :

```
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib  
non-free
```

- Buster (Debian 10) :

```
deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib  
non-free
```

- Mettre à jour le cache APT : " apt update "

Paquets principaux et principe d'installation

- Installation des paquets complémentaires utiles avec Apt :
 - Surveillance système : " apt install htop linuxlogo "
 - Compression : " apt install unzip p7zip-full "
 - Nécessaire pour ajouter des dépôts externes : " apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 lsb-release "
 - Gestionnaire de version pour mise en ligne d'appli web : " apt install git git-lfs "
 - Divers : " apt install software-properties-common rsync uuid mutt telnet make sshpass cron "
- Mettre à jour les paquets : " apt update ; apt upgrade "

Installation de paquets complémentaires optionnels

- **grc** apt install grc : "generic colourizer" qui permet de colorer les logs (entre autre chose). Ex. : " grc tail -f /var/log/auth.log "

From:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/depots-paquets?rev=1688646138>



Last update: **2023/07/06 12:22**