Principes de cette documentation

Droits pour l'execution des commandes

Par défaut la plupart des commandes indiquées doivent être exécuté avec des droits *root*. Si ce n'est pas le cas, c'est généralement indiqué. Connectez vous en tant que *root* ou préfixez chaque commande par *sudo* selon vos habitudes.

Champs à remplacer

La documentation cherche à être générique, il peut donc y avoir des valeurs spécifiques à remplacer. Elles sont indiquées par un mot clé entre chevrons :

- `<region>` : "paca" ou "aura".
- `<domaine-sinp>` : "silene.eu" ou "biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr" / "biodiversite-aura.fr".
- `<ip-v4-web>` : IP v4 public de l'instance web-srv.
- `<ip-v4-db>` : IP v4 public de l'instance db-srv.
- `<ip-v4-bkp>` : IP v4 public de l'instance bkp-srv.
- `<ip-v4-private-web> '' : IP v4 privée de l'instance web-srv. * ''<ip-v4-private-db> '' : IP v4 privée de l'instance db-srv. * ''<ip-v4-private-bkp> '' : IP v4 privée de l'instance bkp-srv. * ''<port-ssh>` : port SSH de l'instance courante.
- `<port-ssh-web>` : port SSH de l'instance web-srv.
- `<port-ssh-db>` : port SSH de l'instance db-srv.
- `<port-ssh-bkp>` : port SSH de l'instance bkp-srv.

Utilisation de symbole

- : indique une section dépréciée ou archivée. Une procédure précédée de ce symbole indique qu'elle est dépréciée et ne doit plus être appliquée. Une meilleure solution sera indiquée.
- : indique une section en cours de test. La procédure décrite dans la section n'a pas encore été complètement testée.
- ♻ : inique une section à revoir. La procédure décrite est à retravailler. Elle fonctionne mais peut être améliorée.

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/doc-syntaxe

Last update: **2023/05/24 13:28**