

Principes de cette documentation

Droits pour l'exécution des commandes

Par défaut la plupart des commandes indiquées doivent être exécuté avec des droits *root*. Si ce n'est pas le cas, c'est généralement indiqué. Connectez vous en tant que *root* ou préfixez chaque commande par *sudo* selon vos habitudes.

Champs à remplacer

La documentation cherche à être générique, il peut donc y avoir des valeurs spécifiques à remplacer. Elles sont indiquées par un mot clé entre chevrons :

- <region> : "paca" ou "aura".
- <domaine-sinp> : "silene.eu" ou "?".
- <ip-v4-web> : IP v4 public de l'instance web-srv.
- <ip-v4-db> : IP v4 public de l'instance db-srv.
- <ip-v4-private-web> : IP v4 private de l'instance web-srv.
- <ip-v4-private-db> : IP v4 private de l'instance db-srv.
- <port-ssh-web> : port SSH de l'instance web-srv.
- <port-ssh-db> : port SSH de l'instance db-srv.

From:
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**



Permanent link:
<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/doc-syntaxe?rev=1581862511>

Last update: **2020/02/16 14:15**