

Principes de cette documentation

Droits pour l'exécution des commandes

Par défaut la plupart des commandes indiquées doivent être exécuté avec des droits *root*. Si ce n'est pas le cas, c'est généralement indiqué. Connectez vous en tant que *root* ou préfixez chaque commande par *sudo* selon vos habitudes.

Champs à remplacer

La documentation cherche à être générique, il peut donc y avoir des valeurs spécifiques à remplacer. Elles sont indiquées par un mot clé entre chevrons :

- `<region>` : "paca" ou "aura".
- `<domaine-sinp>` : "silene.eu" ou "?".
- `<ip-v4-web>` : IP v4 public de l'instance web-srv.
- `<ip-v4-db>` : IP v4 public de l'instance db-srv.
- `<ip-v4-private-web>` : IP v4 private de l'instance web-srv.
- `<ip-v4-private-db>` : IP v4 private de l'instance db-srv.
- `<port-ssh-web>` : port SSH de l'instance web-srv.
- `<port-ssh-db>` : port SSH de l'instance db-srv.

From:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/doc-syntaxe?rev=1581862511>

Last update: **2020/02/16 14:15**

