Principes de cette documentation

Droits pour l'execution des commandes

Par défaut la plupart des commandes indiquées doivent être exécuté avec des droits *root*. Si ce n'est pas le cas, c'est généralement indiqué. Connectez vous en tant que *root* ou préfixez chaque commande par *sudo* selon vos habitudes.

Champs à remplacer

La documentation cherche à être générique, il peut donc y avoir des valeurs spécifiques à remplacer. Elles sont indiquées par un mot clé entre chevrons :

- <region>: "paca" ou "aura".
- <domaine-sinp>: "silene.eu" ou "biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr" / "biodiversite-aura.fr".
- <ip-v4-web> : IP v4 public de l'instance web-srv.
- <ip-v4-db> : IP v4 public de l'instance db-srv.
- <ip-v4-bkp> : IP v4 public de l'instance bkp-srv.
- <ip-v4-private-web> : IP v4 privée de l'instance web-srv.
- <ip-v4-private-db> : IP v4 privée de l'instance db-srv.
- <ip-v4-private-bkp> : IP v4 privée de l'instance bkp-srv.
- <port-ssh> : port SSH de l'instance courante.
- <port-ssh-web> : port SSH de l'instance web-srv.
- <port-ssh-db> : port SSH de l'instance db-srv.
- <port-ssh-bkp> : port SSH de l'instance bkp-srv.

From:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - CBNA SINP

Permanent link:

https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/doc-syntaxe?rev=1617784068

Last update: 2021/04/07 08:27

