Modifier le fichier .bashrc template

- Éditer le fichier : `vi /etc/skel/.bashrc`
- Décommenter les lignes d'alias, activer la gestion de la coloration du prompt
- Ajouter le code suivant à la fin pour la prise en compte des dossier *bin/* de l'utilisateur :

```
# Set PATH so it includes user's private bin if it exists and not
already set
if [[ -d "${HOME}/bin" && ":$PATH:" != *":${HOME}/bin:"* ]] ; then
    PATH="${HOME}/bin:${PATH}"
fi

# Set PATH so it includes user's private bin if it exists and not
already set
if [[ -d "${HOME}/.local/bin" && ":${PATH}:" !=
*":${HOME}/.local/bin:"* ]] ; then
    PATH="${HOME}/.local/bin:${PATH}"
fi
```

Définir l'éditeur par défaut du système

- Lancer la commande : `update-alternatives --config editor`
- Choisir l'éditeur qui vous convient, dans notre cas `/usr/bin/vim.tiny`, l'option 8

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/etc-bashrc?rev=1619679238

Last update: **2021/04/29 06:53**