

Modifier le fichier .bashrc template

- Éditer le fichier : vi /etc/skel/.bashrc
- Décommenter les lignes d'alias, activer la gestion de la coloration du prompt
- Ajouter le code suivant à la fin pour la prise en compte des dossier bin/ de l'utilisateur :

```
# Set PATH so it includes user's private bin if it exists and not
already set
if [[ -d "${HOME}/bin" && ":${PATH}:" != *":${HOME}/bin:"* ]] ; then
    PATH="${HOME}/bin:${PATH}"
fi

# Set PATH so it includes user's private bin if it exists and not
already set
if [[ -d "${HOME}/.local/bin" && ":${PATH}:" !=
*":${HOME}/.local/bin:"* ]] ; then
    PATH="${HOME}/.local/bin:${PATH}"
fi
```

Définir l'éditeur par défaut du système

- Lancer la commande : update-alternatives --config editor
- Choisir l'éditeur qui vous convient, dans notre cas /usr/bin/vim.tiny, l'option 8

From:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - CBNA SINP



Permanent link:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/etc-bashrc?rev=1619679238>

Last update: **2021/04/29 06:53**