

Modifier le nom de l'hôte

Modification une fois l'instance créée :

- Éditer le fichier : `vi /etc/cloud/cloud.cfg`
 - Le paramètre `manage_etc_hosts` n'est pas présent dans le fichier de configuration. Par défaut `manage_etc_hosts` est déjà sur `false`, il a donc été choisis de ne pas le rajouter. Si jamais il est nécessaire d'ajouter le paramètre `manage_etc_hosts` : <https://cloudinit.readthedocs.io/en/latest/topics/modules.html#update-etc-hosts>
 - Le seul paramètre à modifier dans ce cas est :

```
preserve_hostname: true
```

- Remplacer le nom de l'hôte dans le fichier : `vi /etc/hostname`
 - Normalement, ils devraient déjà être bon car nous les avons normalement défini via les interfaces du Manager d'OVH :
 - `"web-<region>-snp"`, `"db-<region>-snp"` ou `"bcp-<region>-snp"`
- Remplacer le nom de l'hôte dans le fichier : `vi /etc/hosts` pour l'IP `127.0.1.1`
 - Si présente, supprimer la ligne `127.0.1.1 debian.example.com`
 - Contenu pour `snp-<region>-web` :

```
<ip-v4-public> web-srv.<domaine-snp>
127.0.1.1      snp-<region>-web web-<region>-snp web-srv
10.0.1.20     snp-<region>-db db-<region>-snp
10.0.1.30     snp-<region>-bcp bcp-<region>-snp
```

- Contenu pour `snp-<region>-db` :

```
<ip-v4-public> db-srv.<domaine-snp>
127.0.1.1      snp-<region>-db db-<region>-snp db-srv
10.0.1.10     snp-<region>-web web-<region>-snp
10.0.1.30     snp-<region>-bcp bcp-<region>-snp
```

- Contenu pour `snp-<region>-bcp` :

```
<ip-v4-public> bcp-srv.<domaine-snp>
127.0.1.1      snp-<region>-bcp bcp-<region>-snp bcp-srv
10.0.1.10     snp-<region>-web web-<region>-snp
10.0.1.20     snp-<region>-db db-<region>-snp
```

- Redémarrer l'instance : `systemctl reboot`
- Vérifier la prise en compte : `cat /etc/hosts`

From:
<http://snp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://snp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/hosts-hostname>

Last update: **2023/08/01 15:11**



