Modifier le nom de l'hôte

Modification une fois l'instance créée :

- Éditer le fichier : `vi /etc/cloud/cloud.cfg`
  - Le paramètre `manage_etc_hosts` n'est pas présent dans le fichier de configuration. Par défaut `manage_etc_hosts` est déjà sur `false`, il à donc été choisis de ne pas le rajouter. Si jamais il est nécessaire d'ajouter le paramètre manage_etc_hosts : https://cloudinit.readthedocs.io/en/latest/topics/modules.html#update-etc-hosts
  - Le seul paramètre à modifier dans ce cas est :

```
preserve_hostname: true
```

- Remplacer le nom de l'hôte dans le fichier : '' vi /etc/hostname ''
  - Normalement, ils devraient déjà être bon car nous les avons normalement défini via les interfaces du Manager d'OVH :
    - "*web-<region>-sinp*", "*db-<region>-sinp*" ou "*bkp-<region>-sinp*"
- Remplacer le nom de l'hôte dans le fichier : '' vi /etc/hosts '' pour l'IP '' 127.0.1.1 ''
  - Si présente, supprimer la ligne '' 127.0.1.1 debian.example.com ''
  - Contenu pour *sinp-<region>-web* :

```
<ip-v4-public>   web-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1       sinp-<region>-web web-<region>-sinp web-srv
10.0.1.20       sinp-<region>-db db-<region>-sinp
10.0.1.30       sinp-<region>-bkp bkp-<region>-sinp
```

  - Contenu pour *sinp-<region>-db* :

```
<ip-v4-public>   db-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1       sinp-<region>-db db-<region>-sinp db-srv
10.0.1.10       sinp-<region>-web web-<region>-sinp
10.0.1.30       sinp-<region>-bkp bkp-<region>-sinp
```

  - Contenu pour *sinp-<region>-bkp* :

```
<ip-v4-public>   bkp-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1       sinp-<region>-bkp bkp-<region>-sinp bkp-srv
10.0.1.10       sinp-<region>-web web-<region>-sinp
10.0.1.20       sinp-<region>-db db-<region>-sinp
```

- Redémarrer l'instance : `systemctl reboot`
- Vérifier la prise en compte : `cat /etc/hosts`

From:
https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/hosts-hostname

Last update: **2023/08/01 15:11**