

Modifier le nom de l'hôte

Modification une fois l'instance créée :

- Éditer le fichier : `vi /etc/cloud/cloud.cfg`
- Modifier les propriétés :

```
preserve_hostname: true
# Par défaut, manage_etc_hosts vaut false. Il est donc possible de
simplement supprimer la ligne.
manage_etc_hosts: false
```

- Remplacer le nom de l'hôte dans le fichier : `vi /etc/hostname`
 - Normalement, ils devraient déjà être bon car nous les avons normalement défini via les interfaces du Manager d'OVH :
 - "web-<region>-sinp", "db-<region>-sinp" ou "b kp-<region>-sinp"
- Remplacer le nom de l'hôte dans le fichier : `vi /etc/hosts` pour l'IP 127.0.1.1
 - Si présente, supprimer la ligne 127.0.1.1 debian.example.com
 - Contenu pour `sinp-<region>-web` :

```
<ip-v4-public>  web-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1        sinp-<region>-web web-<region>-sinp web-srv
10.0.1.20        sinp-<region>-db db-<region>-sinp
10.0.1.30        sinp-<region>-b kp b kp-<region>-sinp
```

- Contenu pour `sinp-<region>-db` :

```
<ip-v4-public>  db-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1        sinp-<region>-db db-<region>-sinp db-srv
10.0.1.10        sinp-<region>-web web-<region>-sinp
10.0.1.30        sinp-<region>-b kp b kp-<region>-sinp
```

- Contenu pour `sinp-<region>-b kp` :

```
<ip-v4-public>  b kp-srv.<domaine-sinp>
127.0.1.1        sinp-<region>-b kp b kp-<region>-sinp b kp-srv
10.0.1.10        sinp-<region>-web web-<region>-sinp
10.0.1.20        sinp-<region>-db db-<region>-sinp
```

- Redémarrer l'instance : `systemctl reboot`
- Vérifier la prise en compte : `cat /etc/hosts`

From:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - CBNA SINP

Permanent link:

<https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/hosts-hostname?rev=1690901987>

Last update: **2023/08/01 14:59**

