

Installer et configurer Postfix

- Ressource : [Utilisation avec un compte Gmail et le SMTP de Google](#)

Configuration SMTP à utiliser

- En test, si vous ne pouvez pas créer directement le compte email mailer sur le domaine du SINP, configurer le service de relai SMTP de Google comme indiqué ici : <https://support.google.com/a/answer/2956491>
 - Sélectionner :
 - *Expéditeurs autorisés* : Uniquement les adresses de mes domaines
 - *Authentification* : Accepter uniquement les messages provenant des adresses IP spécifiées
 - *Adresses/plages IP* : mettre celles des 2 instances en IPv4
 - *Authentification SMTP requise* : cocher la case
 - *Exiger le chiffrement TLS* : cocher la case
 - Cela permet ensuite d'utiliser les infos suivantes pour les tests :
 - l'adresse SMTP : smtp-relay.gmail.com
 - le port : 587
 - Un utilisateur et son mot de passe : mailer@cbn-alpin.fr / <mot-de-passe-de-mailer>
- En prod, utiliser le SMTP d'OVH :
 - *Hôte* : ssl0.ovh.net
 - *Port* : 587
 - *Username* : mailer@<domaine-sinp> (si possible, sinon admin@<domaine-sinp>) [mettre l'adresse du compte email et pas un alias]
 - *Password* : le mot de passe du compte email ci-dessus
 - *TLS* : true

Installer Postfix

- Reprise de l'installation de Postfix, la modification majeure est la réécriture du Sender, ce changement permet d'envoyer un mail sans la réécriture -r dans la commande d'envoi.
- Installation de Postfix :

```
apt install libsasl2-modules postfix bsd-mailx
```

- Choisir : site internet
- Indique le domaine du serveur comme nom de courrier. Ex. : silene.eu
- Ajout des informations du mail permettant l'envoi du message. Dans notre cas l'adresse mail est hébergée sur OVH :

```
vi /etc/postfix/sasl/sasl_passwd
```

- Ajouter le contenu (remplacer <mot-de-passe> par le mot de passe du compte email mailer@cbn-alpin.fr d'**OVH**, pas Gmail):

```
[ssl0.ovh.net]:587 mailer@cbn-alpin.fr:<mot-de-passe>
```

- Créer le fichier de base de données qui contiendra le mot de passe & vérifier qu'elle est bien présente :

```
postmap /etc/postfix/sasl/sasl_passwd  
ll /etc/postfix/sasl/
```

- Puis leurs attribuer les droits nécessaire :

```
chown root:root /etc/postfix/sasl/sasl_passwd*  
chmod 0600 /etc/postfix/sasl/sasl_passwd*
```

- Éditer le fichier de configuration de Postfix :

```
vi /etc/postfix/main.cf
```

- Remplacer le contenu suivant :

```
relayhost = [ssl0.ovh.net]:587  
myhostname = localhost  
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost,  
$mydomain
```

- Commenter le contenu suivant :

```
smtp_tls_security_level=may  
smtpd_tls_security_level=may
```

- Ajouter le contenu suivant :

```
# Enable SASL authentication  
smtp_sasl_auth_enable = yes  
# Disallow methods that allow anonymous authentication  
smtp_sasl_security_options = noanonymous  
# Location of sasl_passwd  
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl/sasl_passwd  
# Enable STARTTLS encryption  
smtp_tls_security_level = encrypt  
# Location of CA certificates  
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt  
# Add Header rewrite  
smtp_header_checks = pcre:/etc/postfix/smtp_header_checks  
# Add Sender rewrite  
sender_canonical_classes = envelope_sender, header_sender  
sender_canonical_maps = regexp:/etc/postfix/sender_canonical_maps
```

- Ajouter un "sender" par défaut : voir ci-dessous.
- Redémarrer postfix et tester l'envoi du message :

- Observer les logs sur :

```
tail -f /var/log/syslog
```

Note concernant le service Systemd Postfix

- Il en existe plusieurs visible avec la commande : `systemctl status postfix*`
- C'est le service nommé `postfix@-.service` qui correspond au daemon lancé par le service `postfix.service`
- Pour l'affichage dans *Grafana*, utiliser celui nommé : `postfix@-.service`

Définir un "sender" par défaut

Si l'on souhaite contrôler l'adresse email qui envoie les emails du serveur (le FROM:), deux solutions :

1. réécrire l'entête des emails envoyés à l'aide du paramètre `smtp_header_check` et mettre en place un fichier de remplacement à l'aide du paramètre `smtp_generic_maps`
2. réécrire avec le from à l'aide de `sender_canonical_maps`

Pour la solution 1 (voir aussi : <https://superuser.com/a/695191>):

- Installer le paquet supplémentaire suivant : `aptitude install postfix-pcre`
- Ajouter le paramètre suivant au fichier `/etc/postfix/main.cf` : `vi /etc/postfix/main.cf`

```
# Add Header rewrite  
smtp_header_checks = pcre:/etc/postfix/smtp_header_checks
```

- Créer le fichier `/etc/postfix/smtp_header_checks` avec le contenu suivant : `vi /etc/postfix/smtp_header_checks`

```
/^From:\s+.* / REPLACE From: "<nom-sinp>" <mailer@<domaine-sinp>>
```

- Exemple :

```
/^From:\s+.* / REPLACE From: "Silene web" <mailer@silene.eu>
```

- Redémarrer *Postfix* : `systemctl restart postfix`

Pour la solution 2, `sender_canonical_maps` :

- Créer le fichier suivant :

```
vi /etc/postfix/sender_canonical_maps
```

- Ajouter le contenu :

```
./+ / mailer@<domaine-sinp>
```

- Éditer le fichier de conf de Postfix : `vi /etc/postfix/main.cf`
- Ajouter le contenu :

```
# Add Sender rewrite
sender_canonical_classes = envelope_sender, header_sender
sender_canonical_maps = regexp:/etc/postfix/sender_canonical_maps
```

- Redémarrer *Postfix* : `systemctl restart postfix`

Tester l'envoi d'email

- Commande d'envoi d'email :
 - En test : `echo "THIS IS A TEST EMAIL sended at $(date "+%F %H:%M")" | mail -s "[${HOSTNAME}] Test email" -r "mailer@cbn-alpin.fr" admins@<domaine-sinp>`
 - En prod : `echo "THIS IS A TEST EMAIL sended at $(date "+%F %H:%M")" | mail -s "[${HOSTNAME}] Test email" -r "mailer@<domaine-sinp>" admins@<domaine-sinp>`
- Vérifier en parallèle les logs : `tail -f /var/log/syslog`

From:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/postfix?rev=1683619167>

Last update: **2023/05/09 07:59**

