

Installer et configurer Rootkit-Hunter

- **Ressources :**
 - [Rkhunter - Wiki Ubuntu](#)
 - [Rkhunter : paramètre WEB_CMD invalide](#)
- **Notes :**
 - Fichiers de config : `/etc/rkhunter.conf` et `/etc/default/rkhunter`
 - Fichier de log : `/var/log/rkhunter.log`

Installation de RKHunter

- Installer le paquet : `apt install rkhunter`
- Indiquer les options du Cron de Rkhunter, en éditant : `vi /etc/default/rkhunter`

[/etc/default/rkhunter](#)

```
CRON_DAILY_RUN="yes"
CRON_DB_UPDATE="yes"
DB_UPDATE_EMAIL="yes"
REPORT_EMAIL="admins@<domaine-sinp>"
REPORT_EMAIL_FROM="mailer@<domaine-sinp>"
APT_AUTOGEN="yes"
```

- Indiquer les faux positifs, en éditant le fichier de config : `vi /etc/rkhunter.conf`

[/etc/rkhunter.conf](#)

- **ATTENTION** : suite à l'installation et configuration de Rkhunter, il est nécessaire de lancer la commande suivante (⇒ indique à Rkhunter que tout est OK) : `rkhunter - -propupd`

Envoi d'email

Lors des tests, pour permettre l'envoi correcte d'email :

- Ajouter au fichier de conf `/etc/default/rkhunter`, une nouvelle ligne pour définir l'entête "FROM" d'envoi avec `sendmail` :

```
REPORT_EMAIL_FROM="mailer@<domaine-sinp>"
```

- Ensuite éditer les script Rkhunter lancés par le Cron (voir ci-dessous) en ajoutant après chaque indication de `/usr/bin/sendmail` les options :

```
-t -f $REPORT_EMAIL_FROM
```

- "-t" : indique que Sendmail doit rechercher le destinataire dans les entêtes envoyés. Il faut donc que Sendmail reçoive "To: \$REPORT_EMAIL".
- Les scripts à modifier :
 - vi /etc/cron.daily/rkhunter
 - vi /etc/cron.weekly/rkhunter
- Si vraiment nécessaire, installer aussi le paquet "mailutils" avec : apt install mailutils

Utilisation et commandes

- Vérifier dernière version : rkhunter --versioncheck
- Mettre à jour le programme : rkhunter --update
- Lister les différents tests effectués : rkhunter --list
- **ATTENTION** : suite à l'installation et configuration de Rkhunter, il est nécessaire de lancer la commande suivante (⇒ indique à Rkhunter que tout est OK) : rkhunter --propupd
- Effectuer une vérification : rkhunter --checkall
- Vérification avec juste les alertes importantes : rkhunter -c --rwo
- Tester uniquement les *malwares* : rkhunter -c -sk --enable malware
- Accéder aux logs de RkHunter : vi /var/log/rkhunter.log

Avertissements Rkhunter

Suite à mise à jour des paquets

- Lorsqu'on réalise une mise à jour des paquets systèmes, il se peut que Rkhunter signale qu'un logiciel à sa signature modifiée. Ex. :

```
Warning: The file properties have changed:
File: /usr/bin/curl
Current inode: 14563      Stored inode: 8252
Current file modification time: 1582383706 (22-févr.-2020
16:01:46)
Stored file modification time : 1560536612 (14-juin-2019
20:23:32)
```

- Dans ce cas là, relever la date de la nouvelle version du binaire et se rendre sur le site suivant : <https://www.debian.org/distrib/packages>
 - Chercher le paquet Debian correspondant et vérifier la date de la dernière version publiée du paquet en question
 - Utiliser le moteur de recherche situé en bas de page permettant de rechercher un nom de fichier présent dans un paquet.
 - Sur la page du paquet :
 - sélectionner votre version de Debian.
 - Pour vérifier la date, cliquer dans le menu de droite sur le lien "**Journal des modifications Debian**". Le changelog du paquet s'affiche et contient la date de la dernière modification.
- Si les 2 dates correspondent, le message d'avertissement de Rkhunter est à ignorer.
- Il faut tout de même :

- Se connecter sur le serveur
- Lancer la commande de vérification (par acquis de conscience) : `rkhunter --checkall`
- Si tout semble conforme, indiquer à Rkhunter de considérer les changements comme normaux : `rkhunter --propupd`
- **NOTE** : pour que Rkhunter lance automatiquement `rkhunter --propupd` après une mise à jour des paquets, mettre `APT_AUTOGEN="yes"` dans le fichier `/etc/default/rkhunter`.

Avertissement "Spam tool component"

- Apparemment un faux positif lié aux services tournant dans des containers Docker : <https://sourceforge.net/p/rkhunter/bugs/172/>
 - Le problème se pose avec Unicorn et PhpFPM.
- Pas de solution pour l'instant pour le mettre dans une whitelist, il est seulement possible de désactiver les tests correspondant :
 - Éditer le fichier de conf de Rkhunter : `vi /etc/rkhunter.conf`
 - Ajouter `running_procs` à la fin de la liste du paramètre `DISABLE_TESTS`.
- Si le problème persiste, une alternative intéressante à RKhunter est [Lynix](#) (à tester).

From:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/rkhunter?rev=1718800596>

Last update: **2024/06/19 12:36**

