

Installer script srvstatus

• Notes :

- le script [ratibor78/srvstatus](https://github.com/ratibor78/srvstatus) nous permet de surveiller le status de services *Systemd* via *Grafana*.
- le plugin `inputs.systemd_status` ne fonctionne pas dans un container Docker. Voir : <https://github.com/influxdata/telegraf/issues/7689>

• TODO :

- tester l'utilisation de la commande suivante pour générer un fichier json de status à la place du script `srvstatus`:

```
systemctl list-units --type service --full --all --plain
--no-legend --no-pager | sed 's/ \{1,\}/,/g' | jq --raw-
input --slurp 'split("\n") | map(split(",") | .[0:-1] |
map( { "unit": .[0], "load": .[1], "active": .[2], "sub": .[3],
"description": .[4] } )
```

- Sur Bullseye la commande suivante fonctionne :

```
systemctl list-units -t service --full --all --output=json --no-
pager
```

- **Problème** la commande n'affiche pas le temps de fonctionnement...

Installer le script

- Se placer dans `/opt` : `cd /opt`
- Cloner le dépôt : `git clone https://github.com/ratibor78/srvstatus.git`
- Se placer dans le dossier du script : `cd /opt/srvstatus`
- Installer le paquet : `apt install python3-venv`
- Créer un *venv* avec *Python 3* : `python3 -m 'venv' ./venv`
- Activer le *venv* : `source venv/bin/activate`
- Installer les paquets requis : `pip install -r requirements.txt`
- Rendre exécutable le script : `chmod +x ./service.py`

Mettre à jour le script

- Se placer dans le dossier du script : `cd /opt/srvstatus`
- Mettre à jour le dépôt : `git pull`
- Activer le *venv* : `source venv/bin/activate`
- Installer les paquets requis : `pip install -r requirements.txt`
- Désactiver le *venv* : `deactivate`
- Vérifier le bon fonctionnement : `vi status.json`

Configurer le script

- Copier le fichier `setting.ini` depuis le dépôt Github `sinp-<region>-srv` : `wget https://raw.githubusercontent.com/cbn-alpin/sinp-<region>-srv/main/<instance>-srv/opt/srvstatus/settings.ini`
 - Suivant le SINP et le serveur, remplacer `<region>` (par `paca` ou `aura`) et `instance` (par `web` ou `db`)
- Si le fichier n'est pas dispo dans le dépôt, vous pouvez créer le fichier de config puis le stocker dans le dépôt Git `sinp-<region>-srv` : `cp settings.ini.back settings.ini`
- Vérifier ou définir les noms des services `Systemd` à surveiller dans le fichier `setting.ini` : `vi settings.ini`

Préparer le Cron du script

- Copier le fichier `srvstatus.cron` depuis le dépôt Github `sinp-<region>-srv` : `wget https://raw.githubusercontent.com/cbn-alpin/sinp-<region>-srv/main/<instance>-srv/opt/srvstatus/srvstatus.cron`
 - Suivant le SINP et le serveur, remplacer `<region>` (par `paca` ou `aura`) et `instance` (par `web` ou `db`)
- Si le fichier n'est pas disponible dans le dépôt, vous pouvez créer le fichier puis le stocker dans le dépôt Git `sinp-<region>-srv` : `vi srvstatus.cron`
- Y placer le contenu suivant :

```
# /etc/cron.d/srvstatus: crontab entries for the srvstatus script
# Copy this file into /etc/cron.d/ without .cron extension : cp
srvstatus.cron /etc/cron.d/srvstatus
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

* * * * * root (sleep 10 ; /opt/srvstatus/venv/bin/python
/opt/srvstatus/service.py > /opt/srvstatus/status.json)
* * * * * root (sleep 20 ; /opt/srvstatus/venv/bin/python
/opt/srvstatus/service.py > /opt/srvstatus/status.json)
* * * * * root (sleep 30 ; /opt/srvstatus/venv/bin/python
/opt/srvstatus/service.py > /opt/srvstatus/status.json)
* * * * * root (sleep 40 ; /opt/srvstatus/venv/bin/python
/opt/srvstatus/service.py > /opt/srvstatus/status.json)
* * * * * root (sleep 50 ; /opt/srvstatus/venv/bin/python
/opt/srvstatus/service.py > /opt/srvstatus/status.json)
* * * * * root (sleep 60 ; /opt/srvstatus/venv/bin/python
/opt/srvstatus/service.py > /opt/srvstatus/status.json)
```

- Copier le fichier de `Cron` pour l'activer : `cp srvstatus.cron /etc/cron.d/srvstatus`

Configurer Telegraf

- Avant lancer `Telegraf`, assurez vous d'avoir lancer manuellement une première fois le script

srvstatus en *root* afin de créer le fichier *status.json* afin qu'il soit correctement pris en compte par le volume de Docker (voir ci-dessous) : `/opt/srvstatus/venv/bin/python /opt/srvstatus/service.py > /opt/srvstatus/status.json`

- Penser à ajouter le volume correspondant au fichier *status.json* dans le *docker-compose.yml* afin que *Telegraf* y est accès :

```
services:
  telegraf:
    volumes:
      - /opt/srvstatus/status.json:/opt/srvstatus/status.json
```

- Ajouter dans le fichier *telegraf.conf* utiliser par le container *Docker* la configuration suivante :

```
[[inputs.exec]]
  commands = ["cat /opt/srvstatus/status.json"]
  timeout = "5s"
  name_override = "services_stats"
  data_format = "json"
  tag_keys = ["service"]
```

From:

<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/script-srvstatus?rev=1686064549>

Last update: **2023/06/06 15:15**

