Installer le sous-domaine "awstats"

- **Notes** :
  - Ce domaine hébergera l'outil *Awstats* permettant d'analyser et de visualiser les logs web.
  - Cet outil est hébergé dans un container Docker.
  - Il est nécessaire de réaliser cet installation sur le serveur hébergeant les log du serveur web que nous souhaitons analyser. Dans notre cas, l'instance "*web-srv*".
- **Ressources** :
  - Dépôt justb4/awstats: Dockerfile et exemple Docker Compose
  - Configuration d'Awstats
  - Installing AWstats on Ubuntu 16.04 LTS

Installer le domaine

- Créer un fichier de configuration : `vi /etc/nginx/sites-available/awstats.conf`
  - Y placer le contenu suivant :

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name awstats.<domaine-sinp>;

    auth_basic "Zone restreinte";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

    location / {
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_pass http://127.0.0.1:50083/;# ATTENTION : bien
mettre un slash final ! Sinon => erreur 404
    }
}
```

- Voir la section Configurer Nginx pour la création et la gestion du fichier *.htpasswd*.
- Créer un lien depuis les sites actifs : `nginx_ensite awstats.conf` ou `cd /etc/nginx/sites-enabled/ ; ln -s ../sites-available/web-log-analyser.conf web-log-analyser.conf`
  - Tester la config et relancer Nginx si OK : `nginx-reload` ou `nginx -t && nginx -s reload`
  - Tester l'URL http://awstats.<domaine-sinp>/ qui doit afficher une erreur 502 car nous n'avons pas encore lancé le container Docker.
- En local, sur votre machine, se placer dans le dépôt Github "*sinp-<region>-srv*" récupéré précédemment et si nécessaire resynchroniser le dossier *web-srv* avec le serveur de destination

en exécutant la commande *Rsync* indiquée dans le fichier *README.md* : `rsync -av ./web-srv/home/admin/docker/ admin@web-<region>-sinp:/home/admin/docker/ '' *`
Sur le serveur "*web-srv*" dans le dossier *docker* de l'utilisateur *admin* :
* vérifier la présence du réseau Docker spécifique à notre utilisation de type *bridge* nommé *nginx-proxy* (voir fichier *.env*) : ''docker network ls
    - se placer dans le dossier *awstats* : `cd ~/docker/awstats/`
    - exécuter la commande : `docker-compose up`
    - vérifier que tout fonctionne à l'adresse : http://awstats.<domaine-sinp>. Il se peut que les stats soient vides si le script de mise à jour n'a pas encore été lancé dans le container.
    - arrêter le container : CTRL+C
    - relancer le container en tant que service : `docker-compose up -d`
        - si besoin de l'arrêter utiliser : `docker compose down`

Activer le SSL et HTTP2 sur le domaine

- Installer un certificat SSL via Certbot (Letsencrypt) :
    - Pour SINP PACA : `certbot --nginx -d awstats.silene.eu`
    - Pour SINP AURA : `certbot --nginx -d awstats.biodiversite-aura.net`
    - Répondre : 1
    - Modifier le fichier de configuration de Nginx comme ci-dessous afin d'activer le support de SSL, HTTP2 et la redirection de HTTP vers HTTPS.
        - Recharger les configs Nginx : `nginx-reload` ou `nginx -t && nginx -s reload`
    - Tester ensuite la redirection auto de HTTP vers HTTPS : http://web-log-analyser.<domaine-sinp>/ → doit rediriger vers HTTPS automatiquement
- Tester la configuration SSL : https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=awstats.<domaine-sinp>
- Tester l'URL https://awstats.<domaine-sinp>/
- La config finale :

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;

    server_name awstats.<domaine-sinp> ;

    auth_basic "Zone restreinte";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;

    location / {
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_pass http://127.0.0.1:50083/;# ATTENTION : bien mettre un slash final ! Sinon => erreur 404
```

```
    }

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/awstats.<domaine-
sinp>/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/awstats.<domaine-
sinp>/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by
Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name awstats.<domaine-sinp> ;

    return 302 https://awstats.<domaine-sinp>$request_uri;
}
```

Configurer la génération des rapports par site

- Les analyses des logs du serveur web sont réalisées toutes les 15mn par un Cron lancé dans le container Docker hébergeant Awstats.
- Le stats sont générées par le script `aw-update.sh` présent dans le dossier `/usr/local/bin/` du container.
- Pour lancer manuellement la mise à jour des stats :
  - Se connecter au container : '' docker exec -it awstats /bin/bash ''
  - Se placer dans le dossier du script de mise à jour : '' cd /usr/local/bin/ ''
  - Lancer le script : '' ./aw-update.sh ''
- Pour configurer des stats pour un nouveau site web, il suffit de rajouter un nouveau fichier `.env` ou `.conf` dans le dossier `~/docker/awstats/sites/` de l'utilsateur `admin` du serveur hébergeant le container Awstats.
  - Ce dossier est lié avec le dossier `/etc/awstats/sites/` du container hébergeant Awstats. Tout ajout de fichier dans ce dossier de l'hôte, le rand accessible dans le container.
- Par défaut, le fichier `docker-compose.yml` se charge de lier le dossier de l'hôte contenant les logs du serveur Nginx (`/var/log/nginx`) avec le dossier `/var/local/log` du container.

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/docker-awstats?rev=1619082713

Last update: **2021/04/22 09:11**