

Installer, configurer et gérer le sous-domaine "monitor"

- **Notes** : ce domaine hébergera l'outil *Grafana* (avec *Telegraf*, *InfluxDb*) permettant de visualiser l'état des serveurs et de déclencher des alertes si nécessaire.

Installer le domaine

- Créer un fichier de configuration : `vi /etc/nginx/sites-available/monitor.conf`
 - Y placer le contenu suivant :

```
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name monitor.<domaine-sinp>;

    location / {
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Real-IP $realip_remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
$proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;# ATTENTION : bien
mettre un slash final ! Sinon => erreur 404
    }
}
```

- Créer un lien depuis les sites actifs : `cd /etc/nginx/sites-enabled/ ; ln -s ../sites-available/monitor.conf monitor.conf`
 - Tester la config et relancer *Nginx* si OK : `nginx -t && nginx -s reload`
 - Tester l'URL `http://monitor.<domaine-sinp>/` qui doit afficher une erreur 502 car nous n'avons pas encore lancé le container Docker.
- En local, sur votre machine, se placer dans le dépôt Github "*sinp-paca-srv*" récupéré précédemment et si nécessaire resynchroniser le dossier *web-srv/docker* avec le serveur de destination en exécutant la commande *Rsync* indiquée dans le fichier [README.md](#).
- Sur le serveur dans le dossier *docker* de l'utilisateur *admin* :
 - vérifier la présence du réseau Docker spécifique à notre utilisation de type *bridge* nommé *nginx-proxy* (voir fichier *.env*) : `docker network ls`
 - se placer dans le dossier *monitor.silene.eu* : `cd ~/docker/monitor`
 - exécuter la commande : `docker-compose up`
 - vérifier que tout fonctionne à l'adresse : `http://monitor.<domaine-sinp>`
 - arrêter le container : `CTRL+C`
 - relancer le container en tant que service : `docker-compose up -d`

- si besoin de l'arrêter utiliser : `docker compose down`

Activer le SSL et HTTP2 sur le domaine

- Installer un certificat SSL via Certbot (Letsencrypt) : `certbot --nginx -d monitor.<domaine-sinp>`
 - Répondre : 2
 - Tester ensuite la redirection auto de HTTP vers HTTPS : `http://monitor.<domaine-sinp>/` → doit redirigé vers HTTPS automatiquement
- Tester la configuration SSL : <https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=monitor.<domaine-sinp>>
- Tester l'URL `https://monitor.<domaine-sinp>/`
- La config finale :

```
server {
    listen 443 ssl http2; # managed by Certbot
    listen [::]:443 ssl http2; # managed by Certbot

    server_name monitor.<domaine-sinp>;

    location / {
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_set_header X-Real-IP $realip_remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
        proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

        proxy_pass http://127.0.0.1:3000/;# ATTENTION : bien mettre un
slash final ! Sinon => erreur 404
    }

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/monitor.<domaine-
sinp>/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/monitor.<domaine-
sinp>/privkey.pem; # managed by Certbot
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by
Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
}

server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    server_name monitor.<domaine-sinp>;

    if ($host = monitor.<domaine-sinp>) {
```

```
    return 301 https://$host$request_uri;
} # managed by Certbot

return 404; # managed by Certbot
}
```

Configurer InfluxDB v2

- Si ce n'est pas déjà fait, configurer [la zone docker pour le pare-feu FirewallD](#)
- Dans Influxdb v2, la politique de rétention est remplacée par les "buckets". La politique de rétention de "telegraf" est donc défini lors du setup d'Influxdb via des variables d'environnement :
 - INFLUXDB2_INIT_BUCKET=telegraf
 - INFLUXDB2_INIT_RETENTION=90d : 3 mois.

InfluxDB v2 : connection au shell et requête de config

- Se connecter au container d'InfluxDB :

```
docker exec -it monitor-influxdb /bin/bash
```

- Générer un fichier de config :

```
influx config create --active --org <organisation> --config-name administrator --host-url http://monitor-influxdb:8086 --token <admin-token-from-InfluxDB2-interface>
```

- Pour créer l'utilisateur telegraf (impossible depuis l'interface), lancer la commande :

```
influx user create -n telegraf -p <telegraf-password> -o <organisation>
```

- Pour définir la période de rétention du bucket telegraf :
 - lister les buckets pour récupérer l'id du bucket "telegraf" :

```
influx bucket list
```

- définir la période de rétention à 1 an :

```
influx bucket update -i <telegraf-bucket-id> -r 365d
```

- Créer un mapping entre le bucket "telegraf" (v2) et la database/retention policy "telegraf" (v1) pour y accéder avec InfluxQL depuis Grafana :

```
influx v1 dbrp create --db telegraf --rp telegraf --bucket-id <telegraf-bucket-id> --default
```

Configurer Grafana

- Se connecter à *Grafana* sur <https://monitor.<domaine-sinp>>
- Ajouter les sources de données :
 - Cliquer sur le menu gauche "Configuration" > "Data sources"
 - Cliquer sur le bouton "Add data source"
 - Sélectionner l'entrée "InfluxDB" dans la section "Time series databases"
 - Compléter le formulaire en laissant tout par défaut sauf :
 - *Name* : InfluxDB (Flux) - Telegraf
 - *Query Language* : Flux
 - *HTTP* :
 - *URL* : <http://monitor-influxdb:8086>
 - *InfluxDB Details* :
 - *Organization* : silene
 - *Token* : créer un nouveau Token intitulé "Grafana's token" avec l'interface d'InfluxDb (*Load Data > API Token*) en lecture seulement sur le bucket "telegraf" puis le saisir ici.
 - *Default Bucket* : telegraf
 - *Min time interval* : 10s
 - Cliquer sur "Save and test"
 - Répéter l'opération mais avec les infos suivante :
 - *Name* : InfluxDB (InfluxQL) - Telegraf
 - *Query Language* : InfluxQL
 - *HTTP* :
 - *URL* : <http://monitor-influxdb:8086>
 - *Auth* :
 - *With Credentials* : à activer pour Influxdb v2.
 - *Custom HTTP Headers* :
 - Cliquer sur *Add header* pour InfluxDb v2 et ajouter un entête *Authorisation* avec pour valeur *Token <grafana-api-token>*.
 - Pour obtenir la valeur de *<grafana-api-token>*, connecter vous à l'interface d'InfluxDB v2 et générer un nouveau token si ce n'est pas déjà fait (*Load Data > Api Tokens > Generate API Token*) en lecture seulement sur le bucket "telegraf".
 - *InfluxDB Details* :
 - *Database (= le bucket pour Influxdb2)* : telegraf
 - *User* : telegraf (pour Influxdb2, voir ci-dessus comment créer l'utilisateur telegraf via la ligne de commande)
 - *Password* : <mot-de-passe-de-telegraf>
 - *HTTP Method* : POST
 - *Min time interval* : 10s
 - Cliquer sur "Save and test"
 - □ Répéter l'opération mais avec les infos différentes suivantes dans le formulaire :
 - *Name* : InfluxDB - Internal
 - *InfluxDB Details* :
 - *Database* : `_internal`
 - *User* : admin
 - *Password* : <mot-de-passe-de-admin>

- Autre paramétrages :
 - Menu "Configuration" > "Preferences" > "Organization name" : <ext>.<domaine> (Ex. : eu.silene)
- Ajouter les tableaux de bord :
 - Cliquer sur le menu gauche "Create" > "Import"
 - Remplir le champ "Grafana.com Dashboard" avec un des id suivant :
 - Système : 928 → [Telegraf: system dashboard](#)
 - Systemd Services: 8348 → [SytemD Services Status](#)
 - Docker : 10585 → [Docker Dashboard](#)
 - InfluxDB : 421 → [InfluxDB Internals](#)
 - Postgresql : 7626 → [Postgres Overview - more info](#)
 - Nginx : 8531 → [Nginx Metrics](#)
- Configurer les canaux de notification :
 - Cliquer sur le menu "Alerting" > "Notification channels"
 - Cliquer sur le bouton "New channel" et remplir le formulaire :
 - Name : Mailer
 - Type : Email
 - Cocher "Default (on all alerts)"
 - Cocher "Include image"
 - Email addresses : adminsys@<domaine-sinp>
 - Tester la notification en cliquant sur "Send Test"
 - Si test ok, cliquer sur "Save"

Ajouter un plugin à Grafana

- Se connecter sur le serveur hébergeant Grafana : `ssh admin@bkp-<region>-sinp`
- Se connecter au container hébergeant Grafana : `docker exec -it monitor-grafana /bin/bash`
- Installer le plugin : `grafana-cli plugins install grafana-clock-panel`
- Sortir du container : `exit`
- Se placer dans le dossier contenant le fichier `docker-compose.yml` contenant le service de Grafana : `cd ~/docker/monitor/`
- Relancer le de service : `docker compose restart monitor-grafana`
- Vérifier sur l'interface de Grafana la présence du plugin.

Notes sur la sauvegarde/restauration de la configuration de Grafana

- **Notes** : afin de sauvegarder et restaurer la configuration de *Grafana* (dashboards, datasources, alert channels, folders), un script Python spécifique est disponible sous forme de Container Docker présent dans la stack "monitor.silene.eu". Le service a pour nom "*monitor-grafana-backup*" et se base sur l'image [ysde/docker-grafana-backup-tool](#).
- Par défaut, ce container n'est pas lancé. Il doit donc être lancé manuellement.
- Il est nécessaire de définir un ID utilisateur à 1337 pour le dossier qui stockera les sauvegardes : `sudo chown 1337:root /home/admin/docker/monitor/grafana/backup`
- Pour sauvegarder la configuration de *Grafana*, utiliser la commande : `docker compose run monitor-grafana-backup`
 - Les sauvegardes sont présentes sous forme de fichier `.tar.gz` dans le dossier

/home/admin/docker/monitor/grafana/backup

- Pour restaurer une sauvegarde, utiliser la commande : `docker compose run monitor-grafana-backup restore _OUTPUT_/<date>.tar.gz`
- Pour automatiser les sauvegardes, ajouter le fichier `cron grafana` dans le dossier `/etc/cron.d`
- Pour réaliser une sauvegarde distante de la configuration de *Grafana*, assurer vous que le dossier `/home/admin/` est bien sauvegarder par Borg.
- Pour fonctionner, il est nécessaire de générer un jeton d'API dans Grafana via le menu : "Configuration" > "API Keys"
 - Nom du jeton : "grafana-backup-tool"
 - Rôle : "Admin"
 - Time to live : "5y"
- Copier ensuite, le jeton obtenu dans le fichier `/home/admin/docker/monitor/.env` en tant que valeur du paramètre `GRAFANA_TOKEN`

Configuration des alertes de Grafana

- Les requêtes a utiliser pour les alertes ne peuvent pas utiliser de variables utilisateurs, il est donc nécessaire de mettre des valeurs en dur...
 - Remplacer `$__interval` par `10s`
- A priori, il est conseillé de ne pas mettre la valeur `NoData` pour le champ "**If no data or all values are null**" qnd on utilise une règle d'alerte utilisant **For**. Vous pouvez utiliser la valeur `Keep Last State`.
- Sur l'interface de *Grafana*, vous pouvez construire les requêtes et tester l'alerte en cliquant sur le bouton "Preview".
- Exemples de requêtes d'alertes :
 - **cpu** :

```
A : SELECT mean("usage_user") FROM "autogen"."cpu" WHERE
$timeFilter GROUP BY TIME(10s), "host"::tag fill(NULL)
B : MEAN ; A ; DROP NON NUMERIC VALUE
C : B IS ABOVE 50
```

- **Load** :

```
A query : SELECT mean("load5") FROM "autogen"."system" WHERE
$timeFilter GROUP BY TIME(10s) fill(NULL)
B reduce : MEAN ; A ; DROP NON NUMERIC VALUE
C threshold : B IS ABOVE 2,5
```

- **Memory** :

```
A query : SELECT mean("available_percent") AS
"mean_available_percent" FROM "autogen"."mem" WHERE $timeFilter
GROUP BY TIME(10s), "host"::tag fill(NULL)
B reduce : MEAN ; A ; DROP NON NUMERIC VALUE
C threshold : B IS BELOW 25
```

- **Disk usage** :

```
A query: SELECT mean("used_percent") FROM "autogen"."disk" WHERE
$timeFilter GROUP BY TIME(1m), "host"::tag, "device"::tag
fill(NULL)
B reduce : MAX ; A ; DROP NON NUMERIC VALUE
C threshold : B IS ABOVE 80
```

Infos sur les graphs et les métriques système

- [Linux Load averages](#)

Archives

▣ Configurer InfluxDB v1

- Créer une nouvelle politique de rétention de données sur la base *Telegraf* :

```
docker exec -it monitor-influxdb influx -execute 'CREATE RETENTION
POLICY "telegraf_1_year" ON "telegraf" DURATION 365d REPLICATION 1
SHARD DURATION 7d DEFAULT'
```

- Voir les politiques de rétention de données sur la base *Telegraf* :

```
docker exec -it monitor-influxdb influx -execute 'SHOW RETENTION
POLICIES ON "telegraf"'
```

▣ InfluxDB v1 : connexion au shell d'InfluxDB et requêtes de base

- Pour se connecter au shell *InfluxDB* du container *monitor-influxdb* : `docker exec -it monitor-influxdb influx`
- Voir les bases de données : `SHOW DATABASES`
- Sélectionner un base de données : `USE "telegraf"`
- Voir les métriques enregistrées : `SHOW MEASUREMENTS`
- Voir les séries d'une métrique (affiche aussi les métadonnées) : `SHOW SERIES FROM <measurement>`
- Voir les clés des métadonnées (= tag) associées à une métrique : `SHOW TAG KEYS FROM <measurement>`
- Voir le contenu de la métadonnée (= tag) *host* pour toutes les métriques : `SHOW TAG VALUES WITH KEY = "host"`
 - Pour une métrique en particulier : `SHOW TAG VALUES FROM <measurement> WITH KEY = "host"`
- Voir les champs d'une métrique : `SHOW FIELD KEYS FROM <measurement>`
- Afficher les données d'une métrique : `SELECT * FROM <measurement>`
- Forcer l'affichage du temps des données sous forme de date et heure formaté : `precision rfc3339`
- Pour supprimer un ancien nom d'hôte apparaissant dans Grafana, il faut supprimer les données

en fonction du temps et de la métrique (*measurement* ⇒ postgresql) : DELETE FROM postgresql WHERE time < '2020-01-09 17:00:00'

- Possible aussi de supprimer globalement pour toutes les métriques : DELETE WHERE time < '2020-01-09 10:37:00'

☐ Monitorer InfluxDB v1

- InfluxDb v1 :
 - Pour monitorer InfluxDB, il est nécessaire de modifier le fichier de configuration du Telegraf présent sur le serveur hébergeant la base InfluxDB :

```
[[outputs.influxdb]]
  urls = ["http://monitor-influxdb:8086"]
  database = "telegraf"

[[inputs.influxdb]]
  urls = [
    "http://monitor-influxdb:8086/debug/vars"
  ]
```

From:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:
<http://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/installation/web-srv/docker-grafana?rev=1717076867>

Last update: **2024/05/30 13:47**

