Développer avec Wordpress et Docker

- Au préalable, installer Git, Docker et Docker-Compose sur votre machine de développement
  - Vous pouvez suivre la procédure d'installation de Docker et Docker-Compose sous Debian 10
- Commencer par cloner en local le dépôt cbn-alpin/sinp-paca-srv : `git clone git@github.com:cbn-alpin/sinp-paca-srv.git`
- En ligne de commande, se placer dans le dossier suivant : `cd sinp-paca-srv/web-srv/docker/cms.silene.eu`
- Créer un fichier *.env* adapté à votre environnement en se basant sur *.env.sample* : `cp .env.sample .env`
- Pour lancer localement en mode développement le CMS Worpdress utiliser la commande : `docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up`
  - Le CMS devrait être accessible sur l'adresse locale : http://127.0.0.1:50080
  - Lorsque cela semble fonctionnel vous pouvez ajouter l'option `-d` pour lancer en tant que *daemon* : `docker-compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d`

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/serveurs/sinp-paca/cms-docker-devel?rev=1582881252

Last update: **2020/02/28 09:14**